

Protezione in carbonio per carter frizione - 96981073A



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgessero dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

I particolari evidenziati in grigio e riferimento numerico (Es. ①) rappresentano l'accessorio da installare e gli eventuali componenti di montaggio forniti a set.

I particolari con riferimento alfabetico (Es. Ⓐ) rappresentano i componenti originali presenti sul motoveicolo.

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.




● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96912981AA	Cover coperchio frizione	1
2	77942002A	Vite TCTX M6x27	2
3	77942032A	Vite TCTX M6x32	2
4	85213661AA	Rosetta 6,2x12x0,6	2



Smontaggio componenti originali



Attenzione

Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.


Smontaggio semicarena inferiore destra (Solo versioni Panigale V4 fino al MY24)

- Svitare le viti (A8) e (A9) di fissaggio della semicarena inferiore destra (A) nella parte inferiore.
- Svitare la vite (A5) con rosetta (A4) di fissaggio posteriore della semicarena inferiore destra (A).
- Svitare le n.3 viti (A1) con rosette (A2) e rimuovere la semicarena inferiore destra (A).




Importante

Durante l'operazione prestare attenzione affinché la parte posteriore della semicarena passi sul lato interno della leva freno (A6).




Smontaggio semicarena inferiore destra (Solo versioni Panigale V4 dal MY25)

- Per la procedura di smontaggio delle semicarena inferiore destra (D) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio carene laterali".



Smontaggio cover fonoassorbente frizione (Solo versioni Panigale V4 dal MY25)

- Svitare la vite (E1).
- Svitare la vite (E2).
- Rimuovere la cover (E).




Smontaggio viti originali coperchio frizione



Attenzione

Tutte le viti in alluminio una volta svitare devono essere tassativamente sostituite con viti nuove.

- Svitare le n.4 viti (C1) di fissaggio del coperchio frizione (C).



Montaggio componenti set

● Importante


Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

⚠ Attenzione

Durante il montaggio di componenti in carbonio porre particolare attenzione al serraggio delle viti di fissaggio. Serrare gli elementi di fissaggio senza forzare eccessivamente per evitare che il carbonio si danneggi.

Montaggio cover coperchio frizione

- Inserire le n.2 rosette (4) nelle n.2 viti (2).
- Posizionare la cover coperchio frizione (1) sul coperchio frizione (C) ed impuntare le n.2 viti (2) e le n.2 viti (3) sulla cover (1).
- Serrare le n.2 viti (2) e le n.2 viti (3) alla coppia indicata.



Rimontaggio semicarena inferiore destra (Solo versioni Panigale V4 fino al MY24)


- Verificare che le n.3 clips (A7) siano in posizione come indicato in figura.
- Inserire le n.3 rosette originali (A2) sulle n.3 viti originali (A1).
- Posizionare la semicarena inferiore destra (A) sulla semicarena superiore destra (B).



Importante

Durante l'operazione prestare attenzione affinché la parte posteriore della semicarena passi sul lato interno della leva freno (A6).


- Impuntare e serrare le n.3 viti (A1) alla coppia di serraggio indicata.
- Inserire la rosetta originale (A4) sulla vite originale (A5).
- Impuntare la vite (A5) e serrarla alla coppia di serraggio indicata.
- Impuntare la vite (A9) e le n.3 viti (A8) sulla parte inferiore della semicarena (A).
- Serrare la vite (A9) e le n.3 viti (A8) alla coppia di serraggio indicata.



Rimontaggio semicarena inferiore destra (Solo versioni Panigale V4 dal MY25)

- Per la procedura di montaggio delle semicarena inferiore destra (D) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio carene laterali".

Protezione in carbonio per carter frizione / Carbon protection for clutch cover / Protection en carbone pour carter embrayage / Schutz aus Kohlefaser für Kupplungsdeckel / Proteção em carbono para cárter da embraiagem / 离合器外壳碳纤维保护装置 / Protección de carbono para cárter embrague / クラッチカバー用カーボン製プロテクション - 96981073A



Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	85213661AA	Rosetta 6,2x12x0,6	Washer 6.2x12x0.6	Rondelle 6,2x12x0,6	Unterlegscheibe 6,2x12x0,6	Arruela 6,2x12x0,6	垫圈 6.2x12x0.6	Arandela 6,2x12x0,6	ワッシャー 6. 2x12x0. 6	2
2	77942002A	Vite TCTX M6x27	TCTX screw M6x27	Vis TCTX M6x27	Spezialschraube M6x27	Parafuso torx de cabeça cilíndrica M6x27	圆柱头内梅花螺钉 M6x27	Tornillo de cabeza cilíndrica Torx M6x27	スクリュー TCTX M6x27	2
3	77942032A	Vite TCTX M6x32	TCTX screw M6x32	Vis TCTX M6x32	Spezialschraube M6x32	Parafuso torx de cabeça cilíndrica M6x32	圆柱头内梅花螺钉 M6x32	Tornillo de cabeza cilíndrica Torx M6x32	スクリュー TCTX M6x32	2